

## PARAFFIN FÁKLYA (60 perces) - MŰSZAKI LEÍRÁS

**Termék megnevezése:** csepegésmentes (party) paraffin fáklya 60 perces (VTSZ 3406 00 9000)

### Műszaki tulajdonságok:

átlagos/névleges égési idő: kb. 1 óra (szélcsendben, függőleges égetés mellett)

tömeg: kb. 0,22 kg

anyagok: fáklyatest: papír, paraffin; nyél: kezeletlen szárított keményfa (esztergált, szálkamentes)

fáklyatest hossza: 35cm +/-2 cm; fáklyatest átmérő: kb. 30mm

nyél szabad hossza: kb. 16-18cm

csepegésmentes: **A teljes átízás elérése (1-3 perc) után a fáklya garantáltan csepegésmentes.**

Szélállósága, újragyulladásra való képessége jó, szeles időben is biztosítja a megfelelő használatot.

nagykereskedelmi kiszérelés: 50db fáklya/PE zsák (tömeg: kb. 11kg) vagy kartondoboz

Szélállósága (újragyulladásra való képessége) jó, szeles időben is biztosítja a megfelelő használatot.

### Kezelési, tárolási és szállítási feltételek:

A fáklyák a gyári, zárt, zsákos kiszérelésben normál (száraz, hűvös) raktározási körülmények között tárolhatók. Nagykereskedelmi kiszérelés: 50db/PE zsák.

A fáklyák a gyári kiszérelésben normál szállítási körülmények között szállíthatók. Szállítás során a fáklyák deformálódásának elkerülése végett ne tegye ki a fáklyákat tartósan magas hőmérséklet behatásának! Ne hagyja a szállító járművet sokáig tűző napon, ellenőrizze a jármű rakterének hőmérsékletét és szellőztesse azt!

A tárolás és szállítás a gyári kiszérelésben, a lezárt zsákok fektetett vagy állított rakataiban történhet. Fektetett rakatnál maximum 5 réteg zsák, állított rakatnál maximum 1 réteg zsák tárolható vagy szállítható a fáklyák sérülése nélkül.

Szállítás, rakodás vagy tárolás során kerülni kell a zsákok dobálását, illetve azokat óvni kell a hegyes, éles vagy nehéz tárgyak behatásaitól.

A fáklyák a bontatlan gyári kiszérelésben normál (száraz, hűvös) raktározási körülmények között évekig is tárolhatók a minőség különösebb megváltozása nélkül.

### Használati útmutatás, biztonsági előírások:

Tartsa a fáklya felső végét nyílt lángba, pl. gázégő, öngyújtó, másik égő fáklya, vagy égő, sodort papírdarab lángjába, míg a fáklya meg nem gyullad! Vigyázzon a fáklyát tartó kezére, mert amíg a láng nem stabilizálódik, a fáklyából csepeghet a paraffin!

TILOS a fáklyát olyan helyen meggyújtani, ahol az tüzet okozhat! Az égő fáklya legalább 1m-es környezetében nem lehet gyúlékony anyag! Lehetőleg ne hagyja magára az égő fáklyát!

A fáklya lángja a begyújtást követően kb. 1-3 perc alatt éri el a maximális nagyságát (teljes izzás).

A fáklya a nyelénél fogva földbe leszúrható, vagy arra kialakított tartóba helyezhető. Ne távolítsa el az égő fáklya nyelét, a fáklya égési ideje a kéményhatás miatt jelentősen lecsökkenhet!

A fáklyák elvárható teljes (átlagos) égési ideje kb. 1óra szélcsendben, függőleges égetés mellett, mely időtartam a szélétől, a fáklya dőlési szögétől függően lecsökkenhet. Ne döntse meg az égő fáklyát 45 foknál jobban!

A fáklya eloltható. Dugja a fáklyát pl. homokba legalább 15-20másodpercre, vagy mártsa vízbe!

*Figyelem!* Az oltás után győződjön meg, hogy a fáklya nem füstöl vagy parázslik. *A rosszul eloltott fáklya magától újragyulladhat!* Az eloltott fáklya később, kiszáradás után is használható, újragyújtható.

A leégett fáklya maradványa vízbe mártás után normál szemétként kezelendő, ill. elégethető.

### Felhasználási javaslatok:

Felvonulásokra, filmforgatásokra, kegyeleti eseményekhez, stb.

Nyílt helyen, kertben hangulatvilágításra.

Külterületen útvonal vagy terület kijelölésre, jelzőfénynek. Fénye sötétben, tiszta időben akár 2000 méterről is látható.

**Forgalmazó: Dobos András EV., 1087., Budapest, Berzsenyi u. 2/b. ~ Származási hely: EU ~**

**webshop@repulolampas.hu ~ +36-20-570-88-99**

**RENDELJE MEG AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN!**

**www.repulolampas.hu ~ www.uszolampas.hu ~ www.egilampas.hu**